

sagemax[®]



Használati útmutató

WAX Disc

CAD/CAM & Press Technológiához

sagemax.com

Termékleírás

A Sagemax WAX Disc termék viasz fogpótlások CAD/CAM technikával történő készítésére alkalmas. Az alkalmazási javallatok a Press and Cast technológiával történő felhasználásra készült, CAD/CAM technológiával gyártott viasz fogpótlásokra vonatkoznak.

A termék tulajdonságai

- › Kémiai összetétel: szintetikus viasz
- › Szín: Kék
- › Olvadáspont: 100–120 °C
- › Sűrűség: 0,92 g/cm³
- › Oldhatóság: vízben oldhatatlan

Javallatok

- › Press and Cast technológiával történő felhasználásra készült, viasz fogpótlások előállítására CAD/CAM technológiával.

Ellenjavallatok

- › A páciens szájában történő felhasználás nem engedélyezett.

Tervezéssel kapcsolatos megjegyzések

A tervezés során tartsa be a gyártónak az adott ötvözetre és a préskerámiára vonatkozó utasításait.

CAD/CAM eljárással történő felhasználás

A Sagemax WAX Disc termék felhasználható a CAD/CAM maratószerelvényekben (kérjük, tartsa be a gyártó használati útmutatóját).

Az anyag feldolgozása során csak az adott maratószereléshez ajánlott maratószerszámokat használja. A munka során a hőmérséklet nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

A maratást követő munkafolyamat(ok)

Finírozás

Maratás után a célnak megfelelő volfram-karbid cross-cut fúróval válassza le a létrehozott objektumot a korongról. Minden finírozást, illetve az objektum alakjának módosítását volfram-karbid cross-cut fúróval kell elvégezni. Az anyag hagyományos modellező viasszal javítható.

Ötvénycsatornákba illesztés

Az ötvénycsatornák kiválasztása és pozicionálása a választott ötvözetől függ. Az ötvözetekre vonatkozóan részletes információkat talál az adott gyártó által kiadott használati útmutatóban.

Beágyazás

Az öntőgyűrű belsejét bélelje ki kerámia alábélelő anyaggal. Keverje össze a beágyazó masszát; vákuum alatt használja. Kérjük, tartsa be a gyártónak a beágyazó anyagra és a felhasznált ötvözetre vonatkozó utasításait.

Tárolás

- › 10–32 °C-on tárolja.
- › Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- › Gyermekektől elzárva tartandó!

A termék hulladékba helyezése

A Sagemax WAX Disc tiszta szintetikus viaszt tartalmaz. Az anyag maradékai felhasználhatók egy másik, szintén viasz felhasználását igénylő eljárásban. A viasz az általános háztartási hulladékba dobható.



Gyártó

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

RX only

Csak fogászati célú felhasználásra

Ez a termék kizárólag fogorvosi alkalmazásra készült és az útmutatások szigorú betartásával kell feldolgozni. A javasolttól eltérő vagy az útmutatások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a használati utasításban nem kifejezetten említett céloktól eltérő bármely egyéb alkalmazás esetén ellenőrizze az anyag adott célra való alkalmasságát. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az anyagokat más gyártó termékeivel keverik vagy használják együtt.

© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc.
HU/2022-09/Rev.2

sagemax.com

sagemax®